



Bram Burofactory - HLO

## FIFTY – TECHNICAL FEATURES

**STRUCTURE**

Structure for swivable chairs: back-seat support in die-casted polished aluminium, internal structure in plastic material printed for the back and in squared steel tube for the seat. Structural cover of the seat and on the back of the back in canvas, padding in foam with upholstery in black fabric or in black leather.

**LUMBAR SUPPORT**

Lumbar support adjustable in height and in depth; the support is made with a cushion in soft polyurethane placed on the height and depth of the User's need ; this adjustment is made by means of an handle on the back of the backrest, covered by a chromed aluminium part.

**ARMRESTS**

Armrests in die-casted polished aluminium with cover in self-skinning polyurethane upholstery in black colour, fixed to the lateral profiles used as supports between seat and back.

**GAS LIFT**

Height adjustment: 300 Newton with diameter of 28 mm and run of 110 mm.

**MOVEMENTS**

Synchromet mechanism with "point" mechanic, with offset of the seat of 100 mm.

The locking positions are 5, with back anti-return system.

**BASES**

For swivel chairs: With 5-stars base in polished aluminium, with diameter of 680 mm and equipped with swivel self-braking castors.

For fixed chairs: 4-stars base in welded and chromed steel , with +/- 1 cm adjustable feet .

**UPHOLSTERY**

Seat covered in black mesh or black leather, back covered in black technical fabric



Bram Buofactory - HLO

## FIFTY – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



## STRUCTURE

Structure pour sièges pivotants: supports assise et dossier en aluminium moulé brossé, structure interne en plastique imprimé pour le dossier et en tube d'acier carré pour l'assise, revêtement structural de l'assise et de la contre coque du dossier en canevas, rembourrage en mousse avec revêtement en cuir ou résille.

## SUPPORT LOMBAIRE

réglable en hauteur et profondeur; réalisé avec un coussinet en polyuréthane souple positionné à la hauteur et profondeur désirée par une poignée fixée sur l'arrière du dossier, finie sur l'arrière par une platine en aluminium.

## ACCUDOIRS

moulés en aluminium sous pression brossé avec revêtement en polyuréthane couleur noire, fixés aux profils latéraux de support à l'assise et au dossier.

## REGLAGE

par lift à gaz de 300 Newton de 28 mm. de diamètre et course de 110 mm.

Synchrone, avec inclinaison du dossier de 100 mm. Bloc en 5 positions du dossier, et mécanisme anti retour du dossier

## PIETEMENTS

Pour les sièges pivotants: à 5 branches en aluminium poli, diamètre 680 mm. ou / et équipés des roulettes pivotantes auto-freinantes.

Pour les sièges fixes; piètement en acier soudé et chromé à 4 branches avec patins réglables de + / - 1 cm.

## REVETEMENTS

Siège recouvert de maille noire ou cuir noir, recouvert de tissu technique noir