



Bram Burofactory - HLO

LOUNGE – TECHNICAL FEATURES



STRUCTURE

The body is composed by the seat and the back with internal structure in oval tube of 16 mm diameter and 1,5 mm thickness with reinforcing plate of mm 20x5.

Seat with flat springs in steel.

ARMRESTS

With internal structure in 14 mm diameter tube of 1,5 mm thickness. Reinforced with tube of dimensions mm 30x10x1,5 with 2 connection points with 8 MA connection.

BASES

4 LEGS BASE: With mm 20x20x1,5 chromed tube, with feet

CALIX BASE: In polished aluminium with swivelling connection tube.

4-STARS SWIVELLING BASE:

PADDINGS

In flexible self-extinguish polyurethane with high mechanical characteristics, directly moulded on the supporting structures with density of 65 Kg per square meter.

CASTORS

Self-braking castors in neo-propylene copolymer in black colour with 50 mm diameter.

FEET

In neo-propylene copolymer, 50 mm diameter, 50 mm height.



Bram Burofactory - HLO

LOUNGE – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



STRUCTURE

avec structure portante interne en tube métallique diam. 14 mm. épaisseur 1,5 renforcés par un tube 30x10x1,5 mm. avec deux pièces de fixation 8 MA.

ACCUDOIRS

avec structure en tube métallique 15x1,5 mm. avec tube de renfort 40x15x2 mm. avec deux points de fixation 8 MA.

PIETEMENTS

PIETEMENTS 4 PIEDS : avec tube métallique 20x20x1,5 mm. chromé, avec patins.

PIETEMENT COLONNE SUR DISQUE : en aluminium poli, avec tube de jonction pivotant.

PIETEMENT PIVOTANT 4 BRANCHES : en acier chromé, avec roulettes diam. 40.

REVELEMENTS

en polyuréthane flexible non feu avec des caractéristiques mécaniques importantes, moulées directement sur les structures portantes avec densité 65 kg. au mc.

ROULETTES

auto-freinantes de série, en néo propylène copolymère coul. noir diam. 50

PATINS

en néo propylène diam. 45 h. 50 mm.