



Bram Burofactory - HLO

MEETING – TECHNICAL FEATURES



MEETING TABLE

TOPS

tops in MDF of 30 mm thickness, wood veneered with rounded edges or in melamine.

Supporting legs fixed with bushes.

Security glass tops of mm. 12 thickness transparent or back painted, inox steel cylindrical elements hot-glued to the top and fixed to the legs by means of screws.

Security glass tops of mm. 15 thickness back painted antifingerprint treatment, inox steel cylindrical elements hot-glued to the top and fixed to the legs by means of screws.

LEGS

in steel tube, diameter mm 18 and 10 – thickness 2,5 mm

Adjustable feet of +/- mm 5.



MEETING – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



TABLE DE REUNION

TOPS

Dessus en MDF d'épaisseur 30 mm, plaqué bois avec des bords arrondis ou en mélamine.

Pieds de soutien fixés avec des buissons.

Top en verre de sécurité en mm. Les éléments cylindriques en acier inox à l'épaisseur 12 ou à l'arrière, sont collés au sommet et fixés aux jambes au moyen de vis.

Top en verre de sécurité en mm. 15 épaisseur de traitement anti-empreinte peinte, éléments cylindriques en acier inox collés sur le dessus et fixés aux jambes au moyen de vis.

JAMBES

En tube d'acier, diamètre mm 18 et 10 - épaisseur 2,5 mm

Pieds réglables de +/- mm 5.

